

Технические характеристики:

Pn, МПа	от 0,1	до 40,0
Dy, мм	от 4,0	до 50,0
Материал	12Х18Н10Т	
Затвор	Металл по металлу	
Уплотнение штока Графлекс, Фторопласт		
Управление	Ручное	
ТУ 3472-003-65658437-2016		

10%

УСЛОВИЯ СКИДКИ
УТОЧНЯЙТЕ

Блок 3-КЗИ: трёхвентильный с уравнительным клапаном

Трёхвентильный уравнительный клапанный блок 3-КЗИ производимый с двумя изолирующими и одним уравнительным вентилями предназначен для отбора давления и монтажа измерительных приборов на технологических трубопроводах и аппаратах с рабочим давлением от 0,1 до 40 МПа.

Представленные в этом буклете трёхвентильные клапанные блоки 3-КЗИ аналогичны клапанам БКН-3, Б-3В, 3В..., а также их модификациям, соответствуя им не только в плане технического устройства, но и своими эксплуатационными характеристиками.

Контакты:



+7 8352 48 01 86
+7 8352 49 42 41



info@metallokon.com
www.metallokon.com



424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола
ул. Пролетарская, д.39.



3-КЗИ Трёхвентильный уравнительный блок



Климатическое исполнение: УХЛ



Герметичность затвора: класс А ГОСТ 9544-93



Гарантийная наработка: 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию



МЕТАЛЛОКОН

Общество с ограниченной ответственностью

Производство запорной трубопроводной арматуры.

ООО "МЕТАЛЛОКОН" - российский производитель и поставщик запорной трубопроводной арматуры, закладных конструкций, отборных устройств давления, для контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА).

Номенклатура продукции компании включает в себя как типовые разновидности, выпускаемые массово, так и уникальные, изготавливаемые по чертежу заказчика в единственном экземпляре либо малой серией.


Что мы предлагаем?

Трёхвентильные уравнильные клапанные блоки 3-КЗИ, производимые нашим предприятием, применяются в системах автоматического управления, регулирования и контроля технологическими процессами, пользуются достаточно высоким спросом на предприятиях различных областей промышленности.

Трёхвентильные уравнильные клапанные блоки 3-КЗИ применяются для отсечения потока среды и дренажа средств измерения давления.

Корпус клапанного блока 3-КЗИ типа изготавливается из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. По согласованию с заказчиком возможно исполнение из сталей марок - 20Х13, 14Х17Н2, AISI 304, AISI 316, AISI 321.

Клапанные блоки 3-КЗИ производятся в исполнении с двумя изолирующими (запорными) и одним уравнильным вентилями.



Условия эксплуатации блока

Рабочие среды: Жидкие нефтепродукты, газы и смеси, к которым стойки материалы клапана, вода, пар, воздух, аммиак.

Температура: от - 60° С до + 450° С

Типовые виды присоединений



Муфтовое

Цилиндрическая или коническая резьба: М, G, Rc, NPT или К(ГОСТ 6111-52).



Подвижной гайкой

В строгом соответствии с требованиями заказчика, по ГОСТ и DIN.



Цапковое

Цилиндрическая или коническая резьба: М, G, R, NPT или К(ГОСТ 6111-52).




Ниппельное

КМЧ поставляется по согласованию с заказчиком (гайка, ниппель, шайба)



Фитинговое

С одним или двумя обжимными кольцами.



Исполнение

Два изолирующих и один уравнильный вентили

Указанные присоединения строго соответствуют ГОСТ и DIN.